



## **BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV.**

Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých  
k obchodování na burzovních

## Článek 1

### Předmět úpravy

- (1) Tato část burzovních pravidel upravuje náležitosti technického provedení vzájemně zastupitelných cenných papírů přijatých k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a. s. (dále jen „burza“), jejichž emitent má sídlo v České Republice (dále jen „emitent“). Přiměřeně ve smyslu tohoto předpisu postupuje i CDCP, a.s., dceřiná společnost burzy, při přijímání cenných papírů do samostatné evidence CDCP, a.s. pro účely vypořádání obchodů s cennými papíry.
- (2) Náležitosti technického provedení níže uvedené jsou pro emitenta závazné, nestanoví-li burza něco jiného.
- (3) Náležitosti technického provedení cenných papírů zahraničního emitenta se řídí požadavky kladenými na tisk takovýchto cenných papírů právními předpisy státu, ve kterém má zahraniční emitent sídlo. Pokud zahraniční právní předpisy tyto náležitosti neupravují, postupuje burza podle tohoto předpisu, popř. ve smyslu odst. 2 tohoto článku.
- (4) Tento předpis se použije zejména také v případě přeměny zaknihovaného cenného papíru na cenný papír.
- (5) Tento předpis se nevztahuje na sběrný dluhopis vydaný v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a na ostatní sběrné cenné papíry za využití analogie k právní úpravě sběrného dluhopisu.

## Článek 2

### Umístění povinných údajů na plášti, kupónu a talónu cenného papíru

- (1) Na plášti cenného papíru jsou kromě náležitostí stanovených zvláštními zákony <sup>1</sup> vytištěny tyto údaje:
- a) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (dále jen "ISIN"),
  - b) celková hodnota emise a počet kusů cenných papírů této emise podle jmenovité hodnoty nebo druhu,
  - c) při tisku dalších emisí téhož emitenta pořadové číslo příslušné emise, celková hodnota všech emisí i celkový počet kusů podle jmenovité hodnoty nebo druhu.
- (2) Jmenovitá hodnota je vytištěna na plášti cenného papíru čísly i slovy výrazně velkým typem písma.
- (3) Plášť cenného papíru je opatřen otiskem podpisů osob oprávněných jednat jménem emitenta k datu emise. Podpisy nemusí být vytištěny, jestliže osoby podle věty první podepisují cenné papíry ručně.

---

<sup>1</sup> Například § 6 zákona č. 190/ 2004 Sb., o dluhopisech, § 259 a § 285 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích).

(4) Všechny povinné údaje jsou vytištěny na přední straně pláště cenného papíru. Na zadní straně pláště mohou být vytištěny pouze předtisky pro případné rubopisy<sup>2</sup> a podmínky, za nichž se cenný papír vydává.

(5) Má-li cenný papír kupóny, jsou na kupónech vytištěny tyto údaje:

- a) označení "kupón",
- b) název a sídlo emitenta,
- c) označení druhu cenného papíru,
- d) pořadové číslo kupónu (výraznými číslicemi v pravém horním rohu),
- e) u pevně zúročitelných cenných papírů výše roční úrokové sazby a datum splatnosti úroku s uvedením měsíce ve slovním vyjádření, popřípadě i jeho částka,
- f) výše výnosu nebo způsob jeho určení,
- g) datum a místo uplatnění práva na výnos a,
- h) ISIN; je-li kupónu přidělen samostatný kód ISIN, uvede se ISIN kupónu, není-li samostatný ISIN kupónu přidělen, uvede se kód ISIN přidělený cennému papíru.

(6) Číslování kupónů začíná zpravidla v pravém dolním rohu kupónového archu a podle data splatnosti a pořadových čísel pokračuje tak, že poslední použitelný kupón je umístěn vždy v levém horním rohu kupónového archu. Není-li část plochy kupónového archu využita pro kupóny nebo talón, musí být tato plocha odstraněna nebo znehodnocena přetiskem a umístěna vždy před prvním splatným kupónem.

(7) Má-li cenný papír talón, jsou na talónu vytištěny tyto údaje:

- a) označení "talón",
- b) název a sídlo emitenta,
- c) označení druhu cenného papíru,
- d) číslo prvního splatného kupónu nového kupónového archu.

(8) Pokud je zadní strana pláště nebo kupónového archu potištěna, musí být tisk proveden světlou barvou.

(9) Na plášti, na každém jednotlivém kupónu a na talónu je ve spodním nepotištěném okraji uveden název nebo zkratka tiskárny, která cenný papír vytiskla.

## Článek 3

### Rozměry pláště, kupónu a talónu, spojení a oddělení pláště a kupónového archu

(1) Plášť cenného papíru má rozměry 297 x 210 mm (formát A4 na výšku nebo na šířku) nebo rozměry 148 x 210 mm (formát A5 na šířku).

(2) Plášť cenného papíru je lemován nepotištěným okrajem širokým nejméně 3 mm.

---

<sup>2</sup> Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, v platném znění

(3) Kupóny jsou na kupónovém archu vytištěny v jednom nebo více přilehlých sloupcích; každý takový sloupec má rozměry 297 x 105 mm (polovinu vertikálního formátu A4). Výška sloupců nemusí být dodržena v případě, kdy kupónový arch obsahuje talón, nebo pokud jsou pláště a kupónový arch umístěny na jednom archu papíru (odstavec 7). Velikost kupónového archu závisí na celkovém počtu kupónů.

(4) Kupóny mají rozměry 105 x 48 mm, 105 x 33 mm nebo 105 x 26 mm.

(5) Jednotlivé kupóny jsou lemovány nepotištěným okrajem širokým 3 mm, aby při jejich oddělování nedošlo k poškození textu a čísel. Rozměr nepotištěného okraje se zahrnuje do rozměrů kupónů.

(6) Talón má šířku 210 mm a výšku stejnou jako kupón nebo šířku 105 mm a dvojnásobnou výšku kupónu. Pro okraje talónu platí ustanovení odstavce 5. Talón je umístěn zpravidla v horní části kupónového archu.

(7) Pláště a kupónové archy cenných papírů se tisknou tak, že plášť a kupónový arch jsou spojeny a přehnuty, nebo plášť a kupónový arch jsou umístěny na jednom archu papíru formátu A4, pokud počet kupónů je menší nebo roven deseti, nebo plášť a kupónový arch jsou odděleny. Je-li kupónový arch volně vložen do pláště, který je přehnut na šířku, nesmí plocha pláště přesáhnout rozměry dvojitého formátu A4.

(8) Mezi pláštěm a kupónovým archem a mezi kupóny navzájem je vytištěna dělicí linka přerušovanou čarou. Plášť nesmí být přeložen ani při zasílání, ani při uschování cenného papíru.

## Článek 4

### Papír a barvy používané při tisku cenných papírů

(1) Při tisku cenných papírů se používá pouze bezdřevý papír, který neobsahuje optická bělidla, s obsahem nejméně 50 % bavlny s kvalitním průběžným nebo lokálním vodoznakem (negativním, pozitivním, popřípadě stupňovitým). Kresba vodoznaku musí být z větší části patrná na každém kupónu. Papír musí mít alespoň tyto vlastnosti:

- a) tržná délka podélně 5000m, napříč 2500m,
- b) počet dvojohybů průměrně 150,
- c) hmotnost na 1m<sup>2</sup> 100g s povolenou odchylkou +/- 5g.

(2) Cenný papír musí být vytištěn na přísně zúčtovatelném papíru s vlastním vodoznakem, který nesmí být dosažitelný ve volném prodeji; může být použit i papír s vodoznakem specifickým pro příslušného emitenta. Obraz vodoznaku se musí jevit naprosto stejně, nesmí vykazovat nepravidelnosti tvaru a tónu a nesmí působit dojmem skvrn. Vodoznak může být doplněn dalším ochranným zajištěním (např. vlákny). Ceninový papír nesmí vykazovat vlastní fluorescenci.

(3) Pro tisk cenných papírů se používají atestované ceninové barvy.

(4) Ve všech fázích výroby cenných papírů musí být dodrženy výrobní tolerance. Při výrobě celého nákladu se používá stejných, přesně označených surovin odolných proti stárnutí.

## Článek 5

### Tiskové techniky, kvalita tisku

- (1) Pro tisk cenných papírů se použije zpravidla kvalitní liniový hlubotisk v kombinaci s plošnou technikou (mokrý nebo suchý ofset) nebo knihtiskovou technikou; knihtisková technika může být použita pouze v kombinaci s některou z dalších uvedených technik.
- (2) Liniový hlubotisk musí mít technicky dokonalé provedení (ostrost čar, gradovaný nános barev, viditelný a zřetelný reliéf). Některé části uvnitř liniového hlubotisku mohou být úmyslně ponechány bez barvy pro slepotisk, který musí svým tvarem a velikostí zřetelně vystupovat.
- (3) Technické a barevné provedení tisku cenných papírů musí být takové, aby bylo těžko oddělitelné fotografickým barevným výtažkem nebo jinými reprodukcními technikami.
- (4) Při tisku cenných papírů musí být použity jako ochranný prvek gilošový vzor a irisový přechod barev. Číslování na pláštích cenného papíru a kupónových arších musí být provedeno na automatických strojích jednou tiskovou technikou.
- (5) Giloší se rozumí ochranné ornamentální vzory zhotovené strojově, sestávající z komplikovaných vlnovitých, mnohokrát se křížících jemných linií, tvořených podle geometrických vzorů, které mohou tvořit rámeček, zaplňovat plochu ochranného podtisku nebo mohou být uzavřené ve tvaru roset. Pozitivní giloše jsou barvou tištěné jemné linie na nepotíštěném podkladu. Negativní giloše jsou jemné linie bez barvy na barevném podkladu.
- (6) Výplet giloší musí mít přesnou kresbu a jemnou strukturu. Giloše a iluzivní reliéfy musí být vytvořeny na speciálním elektronickém nebo mechanickém zařízení, které je vyrobeno pro zhotovení tiskových podkladů (filmů) nebo tiskových forem pro tisk bankovek a cenných papírů a není dosažitelné ve volném prodeji. Nepřípustné jsou vzory, které se vytvářejí kreslířsky nebo fotograficky nebo které jsou tvořeny převážně nebo pouze z přímek, paralelně ohnutých linií nebo bodů. Tisk giloší a iluzivních reliéfů musí být proveden bez technických závad. Nepřípustné jsou giloše, které vykazují na křížení čar silnější vrstvy u pozitivních giloší, uzlovité vrstvy u negativních giloší, slitá místa u linií ležících blízko sebe, skvrny, rozmazaná místa nebo přerušované linie, nebo nedostatky způsobené vadnými tiskařskými deskami nebo nedostatečnou přípravou tisku. U vícebarevných giloší je nepřipustné neuspořádané překrývání různých giloší. Nepřípustné jsou dále přerušované linie giloší a dále chyby vzniklé zejména v důsledku poškození tiskových desek nebo nedostatečného seřízení jejich polohy při tisku.
- (7) Iluzivními reliéfy se rozumějí ochranné rastry tvořené uspořádáním jemných linek v ploše, jejich linie vytvářejí v celistvosti dojem plastického reliéfního obrazce.
- (8) Ochranný podtisk, případně gilošové prvky pokrývají na plášti cenného papíru větší část plochy, která je určena k potíštění.
- (9) Ochranný podtisk, alespoň jeden z gilošových prvků a text jsou vytištěny navzájem rozlišitelnými barvami.
- (10) Ochranný podtisk nebo gilošový prvek, popř. některý obrazec musí přecházet prostřednictvím irisového tisku do barvy jiného odstínu.
- (11) Vícebarevné giloše se zhotoví pomocí alespoň dvou spolu zpracovaných giloší v různých barvách, které se překrývají. Společným zpracováním se rozumí, že giloše jednotlivých desek navzájem souhlasí vedením linií, že si odpovídají tvarem a vzájemně se doplňují. Liniový hlubotisk se používá alespoň pro tisk rámečku tvořeného gilošemi. Kreslené motivy nebo figurální vyobrazení mohou být použity, jen nenarušují-li ochranné prvky. Ochranný podtisk musí být vytištěn viditelnou barvou.
- (12) Pokud není při tisku cenného papíru použit liniový hlubotisk, musí být cenný papír chráněn dalšími ochrannými prvky, zejména ražbou ceninových hologramů, speciální aplikací ražby za použití fólií nebo zobrazovacími efekty („scramble“). Ceninový hologram použitý při tisku cenných papírů nesmí být dosažitelný ve volném prodeji a nesmí se použít pro jiné účely než tisk cenných papírů. Lze použít pouze vlastní ceninový hologram emitenta nebo vlastní ceninový hologram tiskárny.

## **Článek 6**

### **Grafická úprava cenných papírů**

- (1) Cenné papíry různých emitentů musí být výrazně rozlišeny grafickou úpravou, například volbou odlišného orámování, ochranného podtisku, gilošových prvků nebo druhů písma.
- (2) Všechny emise jednoho emitenta se vytisknou ve stejné grafické úpravě s použitím týchž tiskových podkladů.
- (3) Jednotlivé emise jednoho emitenta se musí barevně odlišovat. V případě tisku cenných papírů stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty (tranše) z pozdějších emisí jednoho emitenta musí být zachována barva i její odstín, rozměr cenného papíru a jeho charakteristika podle čl. 3 odst. 7.
- (4) V případě, že různé emise jednoho emitenta vytisknou různé tiskárny, musí se grafická úprava cenných papírů jednotlivých emisí jednoznačně odlišovat, aby úprava nemohla být zaměněna nebo považována za napodobení.

## **Článek 7**

### **Účinnost**

Tato část Burzovních pravidel „Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích“ byla schválena na základě rozhodnutí Burzovní komory Burzy cenných papírů Praha, a.s. dne 12. 5. 2010 s účinností ode dne 1. 7. 2010.